


FHF-S SEYREK KANAT HÜCRELİ FAN HFH-S VENTILATION FAN




Kullanım Alanları / Areas of Usage


- Alçak Basıncılı vantilatör
- Geriye eğik kanatlı çift emişli pervane
- Kayış kasnak bağlantılı
- Temiz ve tozlu hava emişi için kullanılır.
- En yüksek hava sıcaklığı 80°C
- *Low pressured ventilation*
- *Double inlet, double width, backward curved blade fan belt coupled to the motor.*
- *Used for clean and dusty air suction*
- *The hottest air temperature is 80°C*



Aksesuarlar
1. Filtre
2. Filtre Yuvası
3. Ayarlı Damper



On Request
1. Filter
2. Filter Housing
3. Adjustable Damper



TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

SERİ	Ortalama Debi m ³ / h	Ortalama Basıncı mmSS	Kabin Ölçüleri AxBxH	Emiş (1) (Cx D)	ÇIKIŞ AĞZI	GÜÇ (kw)
FHFS - BOX 180	1700	50	750x650x650	300x300	229x229	0.55
FHFS - BOX 200	2000	50	800x700x700	400x300	256x256	0.75
FHFS - BOX 225	3000	50	900x750x750	500x300	288x288	0.75
FHFS - BOX 250	3600	50	900x750x750	500x300	322x322	1.1
FHFS - BOX 280	4500	60	950x750x750	550x300	361x361	1.5
FHFS - BOX 315	6400	60	1000x800x800	600x400	404x404	2.2
FHFS - BOX 355	7000	60	1050x850x850	700x550	453x383	2.2
FHFS - BOX 400	8500	70	1200x1000x950	800x600	507x507	3
FHFS - BOX 450	11000	70	1300x1200x1100	800x600	569x569	4
FHFS - BOX 500	13000	60	1400x1200x1200	900x750	638x638	4
FHFS - BOX 500	15000	70	1400x1200x1200	900x750	638x638	5.5
FHFS - BOX 560	18000	60	1400x1300x1200	1000x800	715x715	5.5
FHFS - BOX 560	20000	70	1400x1300x1200	1000x800	715x715	7.5
FHFS - BOX 630	23000	70	1700x1500x1400	1000x900	801x801	7.5
FHFS - BOX 630	24000	80	1700x1500x1400	1000x900	801x801	11

All dimensions are in mm.

